

Винт установочный с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ", класс точности А и В ГОСТ 11075-93.

Класс точности: А, В.

Поле допуска резьбы: 6g.

Класс прочности: 4,8.

Аналог ГОСТ: ГОСТ 11074-93.

ГОСТ 11075-93

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d1												
		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Шаг резьбы, P		0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
d2	максим.	0.8	1	1.5	2	2.5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15	18
	миним.	0,55	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14	11,57	14,57	17,57
S	номин.	0.7	0,9	1.3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	миним.	0.711	0.889	1.27	1.52	2,02	2,52	3.02	4,02	5,02	6,02	8,025	10,026	12,032
	маским.	0.724	0.902	1.295	1.545	2.045	2.56	3.08	4.095	5.095	6.095	8.115	10.115	12.142
tмин	2)	0,7	0,8	1.2	1.2	1,5	2	2	3	4	4.8	6.4	8	10
	3)	1,5	1,7	2	2	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12	15
Диаметр описанной окружности e, не менее		0,803	1,003	1,427	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72

Все параметры в таблице указаны в мм.